


PAVIMENTO EXISTENTE

Revestimento betuminoso = 8,0 cm

Revestimento betuminoso = 8,0 cm
Estrutura existente




PAVIMENTO PROJETADO

Revestimento betuminoso = 5,0 cm

Estrutura existente

Pintura de ligação RR-2C



Manteve-se 3 cm de revestimento existente - sem fresagem - para não danificar a base.
Com isto, o pavimento terá espessura de 5 cm de revestimento novo + 3 cm do remanescente.

QUADRO RESUMO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO RUA HENRIQUE HOFFMANN		
Área de projeto (m ²)	Volume total de material fresado (m ³)	Volume total de C.B.U.Q. aplicado (m ³)
19.426,78	971,34	971,34

QUADRO RESUMO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO RUA GUILHERME ALBINO MULLER		
Área de projeto (m ²)	Volume total de material fresado (m ³)	Volume total de C.B.U.Q. aplicado (m ³)
1.437,43	71,87	71,87



MUNICIPIO DE NOVA HARTZ

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ÁGUA
Rua Guilherme Albino Muller e Henrique Hoffmann

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA - RECAP. GUILHERME ALBINO MULLER

LOCAL:
NOVA HARTZ - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

Uma
NovaHartz
Cidade para todos

DESENHO:
Eng. Bischoff

ESCALA: S/E

DATA:
FEV/2018

PRANCHA:

8-9